

# HARDWARE DE MAGNALOCK®



Nuestra gran variedad de accesorios de hardware permite la instalación de Magnalock en prácticamente cualquier tipo de puerta, para aumentar la seguridad y resaltar el diseño arquitectónico.

Las placas de relleno para detener vienen en diferentes medidas y los soportes de ajuste de aluminio aumentan el espacio de cierre de la puerta.

Los soportes universales y los soportes superiores de extensión ensanchan la parte superior para acomodar el montaje de cerradura.

Los soportes de marco de concreto/madera sirven para instalar Magnalock en marcos de puerta de concreto o de madera.

Los soportes de puerta de vidrio y el equipo adhesivo sirven para instalar Magnalock en todas las puertas de vidrio y/o partes superiores.

Las cubiertas proporcionan terminados arquitectónicos y mejoran la protección a prueba de manipulaciones inexpertas. Estos productos están disponibles en versiones de cerradura sencilla y doble. Los terminados son en aluminio, acero inoxidable, color latón o negro anodizado.



*Full Length Housings provee lo último en seguridad con estética. Un solo diseño de montaje permite continuar con el uso de cerraduras existentes o nuevas. Además, contamos con cerraduras sencillas o dobles.*

## LA REVOLUCIONARIA CONTRA CHAPA (UNLATCH®)



Los bastidores largos cuentan con los últimos adelantos en seguridad y proporcionan mayor estética. Este único diseño de montaje permite utilizar cerraduras nuevas o existentes. Disponible en versión de cerradura sencilla y doble.

A diferencia de las chapas eléctricas tradicionales, esta maravillosa alternativa patentada libera la cerradura empujándola fuera de la caja y al mismo tiempo mantiene la seguridad de deadlatch. Ninguna chapa eléctrica puede ofrecer esta funcionalidad y su instalación es muy simple, no se requiere cortar el marco. La chapa continua funcionando aun cuando la puerta está precargada y se garantiza el funcionamiento del mecanismo eléctrico bajo uso riguroso, sin afectar la integridad de la puerta.

No es necesario trazar o taladrar, se instala en cortes estándar de ANSI 4 7/8".

Resiste usos pesados.

Características de "C" Sensores de cerradura estándar.

Mejor y más segura que una chapa eléctrica estándar.

Apariencia totalmente oculta en la puerta.

12 ó 24 VDC (UNL-12 o UNL-24)

Aprobado por UL: Para utilizar en puertas designadas como salidas de emergencia de incendios; R18923

**MAGNACARE™**  
GARANTÍA DE REEMPLAZO DE POR VIDA

